

Основным направлением деятельности компании «SKD ЭКО Системы» является производство современных контроллеров управления и элементов автоматики для систем автоматизации производственных процессов.

Специалистами компании постоянно ведутся работы по расширению основного вида производства и выпуску новых видов продукции. Осваивание смежных производственных областей позволило выпустить в серийное производство высокоеффективные, промышленные, взрывобезопасные и энергосберегающие светильники с оптимальным соотношением цена-качество.

В настоящее время расчетный годовой объем выпуска взрывобезопасных светильников серии «ЛЮКС-ПРО-ЕХ» составляет до 20 000 штук.

Для постоянного контроля качества выпускаемой продукции на предприятии действует собственная контрольно-испытательная лаборатория, оснащенная современным, высококачественным оборудованием и измерительными приборами.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована ведущими, крупнейшими центрами сертификации Казахстана и России.



Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Жетексан, д. 111, оф. 9

тел.: +7 (727) 328 15 70
тел./факс: +7 (727) 272 78 90

e-mail: infobox@skd.kz
www.led.skd.kz



СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ «ЛЮКС-ПРО-ЕХ»



ТОО "SKD ЭКО СИСТЕМЫ"!
Светодиодные светильники:

- Взрывозащищенные ► Промышленные
- Офисные ► Уличные ► ЖКХ

СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ «ЛЮКС-ПРО-ЕХ»



Светильники серии ЛЮКС-ПРО-ЕХ предназначены для освещения промышленных объектов во взрывоопасных газовых средах, нефтяных месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах, нефтехранилищах и т. п., кроме шахт (рудников), опасных по рудному газу (метану).

Светильники обладают высокой светоотдачей, малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

Светильники рекомендуются для замены стандартных взрывозащищенных светильников с лампами накаливания мощностью 200Вт и более.

Потребление электроэнергии меньше до 5 раз.

Уровень освещения увеличивается больше чем в 2 раза.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

- ▶ Продолжительный срок службы
- ▶ Полная экологическая безопасность
- ▶ Освещение с более высокой контрастностью
- ▶ Экономия расходов на электроэнергию
- ▶ Надежность, механическая прочность

Напряжение питающей сети, В «ЛЮКС-ПРО-ЕХ»....	120 - 270 VAC 50Гц
Цветовая температура, К	3700-4500
Срок службы светодиодного модуля, часов	60 000
Температура окружающей среды, С	-45 до +45
Исполнение корпуса	IP67

Мощность потребляемая от сети, не более, Вт	
«ЛЮКС-ПРО-15-Ех».....	27
«ЛЮКС-ПРО-17-Ех».....	31
«ЛЮКС-ПРО-20-Ех».....	36
«ЛЮКС-ПРО-25-Ех».....	41
«ЛЮКС-ПРО-30-Ех».....	43
Коэффициент мощности	>0.95

Световой поток СИД/светильник, не менее, лм	
«ЛЮКС-ПРО-15-Ех».....	2600
«ЛЮКС-ПРО-17-Ех».....	3000
«ЛЮКС-ПРО-20-Ех».....	3500
«ЛЮКС-ПРО-25-Ех».....	3950
«ЛЮКС-ПРО-30-Ех».....	4000

Индекс цветопередачи, Ra	>75
Тип крепления – маркировка «Т» Резьбовое соединение G3/4"	
Диаметр подводимого кабеля, мм:	8-10
Сечение подсоединяемых жил:	3х(1.25 мм ²)
Масса, кг: «ЛЮКС-ПРО-Ех».....	3.5
Габаритные размеры: «ЛЮКС-ПРО-Ех».....	D195 x 206.2
КСС: «ЛЮКС-ПРО-Ех».....	D(140°)

