



Светодиодный светильник

# SKD-ЭКО-FR-10

общего назначения



Паспорт

**ДПО01-20x0,5-001УЗ**

СТ 4833-е-1910-02-ТОО-02-2016

ТОО «SKD Эко системы»  
Республика Казахстан

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и установке, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «SKD-ЭКО-FR». Паспорт позволяет ознакомиться со светильником и его техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

### Назначение

Светильники светодиодные предназначены для освещения внутренних помещений, где долгое время находятся люди – офисы, магазины, школы, детские сады, больницы, промышленные помещения, а также освещение подъездов, лестничных пролетов и т.п. Светильники обладают высокой светоотдачей, малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работают в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

### Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	~160 .. 285, 50 Гц
Световой поток светильника, лм, не менее	1062
Цветовая температура, К	4 000 К
Срок службы светодиодного модуля, не менее	50 000 часов
Температура окружающей среды, °С	-20 .. 45
Относительная влажность не более, при 25 <sup>0</sup> С	95%
Индекс цветопередачи, Ra	>76
Тип крепления	На плоскость, на трос
Исполнение	IP40, IP65
Потребляемая от сети мощность, Вт	11
Коэффициент мощности, не менее	0,92
Габаритные размеры, мм	370 x 159 x 45
Масса, кг, не более	1,0
Тип КСС	Д

### Транспортировка и хранение

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадком и механических воздействий приводящих к повреждениям.

Изделия допускают хранение стопками не более 10 изделий на отопляемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

### Обслуживание

Светильники требуется периодически протирать мягкой влажной тряпкой от пыли. Другое обслуживание не требуется.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с даты продажи, но не более 42 месяцев со дня выпуска.



Варианты подключений:

	<i>Вариант 1</i>	<i>Вариант 2</i>	<i>Вариант 3</i>
L(фаза)	Черный	Коричневый	Черный
N(нейтраль)	Белый	Синий	Синий
РЕ(заземление)	Жёлто-Зелёный	Жёлто-Зелёный	Белый

**Комплект поставки:**

Светильник – 1 шт.

Паспорт – 1шт.

**Свидетельство о приемке**

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует стандарту организации СТ 4833-е-1910-02-ТОО-02-2016.

Заводской номер: **FR** \_\_\_\_\_

Дата производства: \_\_\_\_\_

**Изготовитель**

ТОО "SKD ЭКО системы"

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: +7 (727) 272 78 90

e-mail: infobox@skd.kz

www.eco-systemy.kz