



Светодиодный светильник

SKD-ЭКО-NE-30-40

общего назначения



Паспорт

ДПО01-72x0,5-002УЗ

СТ 4833-е-1910-02-ТОО-02-2016

ТОО «SKD Эко системы»
Республика Казахстан

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и установке, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «SKD-ЭКО-NE». Паспорт позволяет ознакомиться со светильником и его техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

Назначение

Светильник светодиодный предназначен для освещения любых общественных помещений. Светильник обладает высокой светоотдачей, малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работает в широком диапазоне входных напряжений.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	~160 .. 285, 50 Гц
Световой поток светильника, лм, не менее	3 823
Цветовая температура, К	4 000 К
Срок службы светодиодного модуля, не менее	50 000 часов
Температура окружающей среды, °С	-20 .. 45
Относительная влажность не более, при 25°С	95%
Тип крепления	Армстронг
Тип КСС	Д
Исполнение	IP40
Потребляемая от сети мощность, Вт	37
Коэффициент мощности, не менее	0,92
Габаритные размеры, мм	596 x 596 x 40
Масса, кг, не более	2,5

Транспортировка и хранение

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.

Изделия допускают хранение стопками не более 4-х единиц упаковки на отопляемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

Утилизация

По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

Обслуживание

Светильники требуется периодически протирать мягкой влажной тряпкой от пыли. Другое обслуживание не требуется.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с даты продажи, но не более 42 месяцев со дня выпуска.

К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и без нарушений гарантийных пломб и стикеров.

При выявлении неисправностей обращайтесь на завод-изготовитель или региональному представителю.

Маркировка.

SKD-ЭКО-NE-30-40/Д/3823/37/ED/IP40/4000K

| | | | | | |
| | | | | | Цветовая температура
| | | | | | Исполнение корпуса
| | | | | | производитель светодиодов
| | | | | | (ED-EDISON, CR - CREE, SL - Semileds)
| | | | | | потребляемая светильником мощность
| | | | | | световой поток светильника, лм
| | | | | | кривая сила света (КСС)
| модель светильника

Пример маркировки:

SKD-ЭКО-NE-30-40 / Д / 3823 / 37 / ED / IP40 / 4000K

Светильник модели SKD-ЭКО-NE-30-40, КСС – Д (косинусная), световой поток светильника 3823 лм, потребляемая мощностью 37Вт, светодиоды производства EDISON, исполнение корпуса IP40, цветовая температура 4 000К.

ДПО01-72x0,5-002УЗ

| | | | | | | | Климатическое исполнение
| | | | | | | | Номер модификации
| | | | | | | | Мощность светодиода в ваттах
| | | | | | | | Количество светодиодов в светильнике
| | | | | | | | Номер серии
| | | Назначение светильника (О – для общественных зданий)
| | Способ установки светильника (П – потолочный)
| Тип используемого источника света (Д - светодиодный светильник)

Указания мер безопасности.

Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.

Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000 В.

Руководство по установке.

Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.

Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника согласно схемам. Установите светильник.

Варианты подключения:

	<i>Вариант 1</i>	<i>Вариант 2</i>	<i>Вариант 3</i>
L (фаза)	Коричневый	Черный	Черный
N (нейтраль)	Синий	Синий	Белый
PE (заземление)	Жёлто-Зелёный	Белый	Жёлто-Зелёный

Комплект поставки:

Светильник – 1 шт.

Паспорт – 1шт.

Свидетельство о приемке

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует стандарту организации СТ 4833-е-1910-02-ТОО-02-2016.

Заводской номер: **NE** _____

Дата производства: _____

Изготовитель

ТОО "SKD ЭКО системы"

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: +7 (727) 272 78 90

e-mail: infobox@skd.kz

www.eco-systemy.kz