



Светодиодный светильник

SKD-ЭКО-ST-32

уличный



Паспорт

ДКУ01-36x2,5-001УХЛ1

СТ 4833-е-1910-02-ТОО-02-2016

ТОО «SKD Эко системы»
Республика Казахстан

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и установке, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных серии «SKD-ЭКО-СТ». Паспорт позволяет ознакомиться со светильником и его техническими характеристиками, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

Назначение

Светильники светодиодные встраиваемые предназначены для освещения дорог категорий В и ниже, площадей, парков и промышленных объектов.

Светильники обладают высокой светоотдачей, малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, отсутствием мерцания и бесшумностью работы. Работают в широком диапазоне входных напряжений и температур окружающей среды.

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	~176 ... 264 VAC 50 Гц
Световой поток светильника, лм, не менее	10 800
Цветовая температура, К	5 000 К
Срок службы светодиодного модуля, не менее	50 000 часов
Тип КСС	Ш, Д
Относительная влажность не более, при 25 °С	95%
Тип крепления	Консоль 38...55 мм
Исполнение	IP67
Потребляемая от сети мощность, Вт	100
Коэффициент мощности, не менее	0,96
Габаритные размеры, мм	697 x 101 x 129
Масса, кг, не более	5,2
Температура окружающей среды, °С	- 40 ... + 60
Климатическое исполнение	УХЛ1

Транспортировка и хранение

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадком и механических воздействий приводящих к повреждениям.

Изделия допускают хранение стопками не более 4 изделий на отопляемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

Обслуживание

Светильники требуется периодически (раз в полгода) промывать несильной струей воды от пыли. Другое обслуживание не требуется.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с даты продажи, но не более 40 месяцев со дня выпуска.

8. Установите защитную крышку.

Комплект поставки:

Светильник – 1 шт.

Паспорт – 1шт.

Разъем питания – 1шт.

Свидетельство о приемке

Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует стандарту организации СТ 4833-е-1910-02-ТОО-02-2016.

Заводской номер: **ST** _____

Дата производства: _____

Изготовитель

ТОО "SKD ЭКО системы"

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9

тел.: +7 (727) 272 78 90

e-mail: infobox@skd.kz

www.eco-systemy.kz